





KL JuniorPlus



KL JuniorPlus F



KL JuniorPlus FL



KL JuniorPlus M

Produktvorteile

- Kennleuchtenvarianten in modernem Design und attraktivem Preis-Leistungsverhältnis
- Wartungsfrei gelagerter Riemenantrieb für gleichbleibende Drehfrequenz und optimale Laufruhe
- Multivoltage-Funktion: durch Umlegen des Antriebsriemens und Glühlampenaustausch ist 12 oder 24 V-Betrieb möglich
- Robuste, leicht zu reinigende Lichthaube mit handlichem Druckpunkt-Verschlussystem

Technische Daten

	12 V	24 V
Nennspannung (U _N):	12 V	24 V
Betriebsspannung (U _B):	10,8 - 13,8 V	21,6 - 27,6 V
Funkentstörung:	Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR25)	
Drehzahl:	180 U/min	
Gesamtstromaufnahme:	5 A	3 A
Betriebstemperaturbereich:	-40 °C bis +60 °C	
Montage (KL JuniorPlus F):	Von unten	
Schutzart:	IP 5K4K, IP 9K (hochdruckreinigerfest)	

Typprüfung:

Lichttechnische Homologation:	E1 002140
EMV-Verträglichkeit:	E1 022954
Allgemein:	ECE-R65

Produktvarianten	Artikelnummer
KL JuniorPlus F , Festanbau, blau, 12 V	2RL 008 965-031
KL JuniorPlus F , Festanbau, blau, 24 V	2RL 008 965-041
KL JuniorPlus FL , flexible Rohrstützenbefestigung, blau, 12 V	2RL 008 967-031
KL JuniorPlus FL , flexible Rohrstützenbefestigung, blau, 24 V	2RL 008 967-041
KL JuniorPlus M , Magnetbefestigung, blau, 12 V	2RL 008 966-031

Weitere Zubehör- und Ersatzteile sind der Gesamtbroschüre „Einsatzfahrzeuge“ zu entnehmen.

