





## KLX 7000



KLX 7000 F



KLX 7000 FL



KLX 7000 M

### Produktvorteile

- Microcontroller-gesteuerte Doppelblitzfrequenz sorgt für höchste Lichtwerte
- Integrierte Personenschutzabschaltung garantiert eine sichere Handhabung
- Servicefreundlich durch einzeln austauschbare Elektronik & Fassung sowie Normblitzröhre X1

### Technische Daten

	12 V	24 V
Nennspannung ( $U_N$ ):	12 V	24 V
Betriebsspannung ( $U_B$ ):	10 - 15 V	20 - 30 V
Funkentstörung:	Leitungsgeführt Klasse 5 (CISPR25)	
Blitzfrequenz:	2,05 +/- 0,03 Hz Doppelblitz	
Elektrische Blitzenergie:	12 + 2 Ws	
Gesamtstromaufnahme:	3,3 A	1,6 A
Betriebstemperaturbereich:	-40°C bis +60°C	
Unterspannungsabschaltung:	Vorhanden	
Funktionskontrollausgang:	Vorhanden	
Verpolungsschutz:	Vorhanden	
Montage (KLX 7000 F):	Von oben oder unten	
Schutzart:	IP 5K4K, IP 9K (hochdruckreinigerfest)	

### Typprüfung:

Lichttechnische Homologation:	E1 001399
EMV-Verträglichkeit:	E1 021889
Allgemein:	ECE-R65

Produktvarianten	Artikelnummer
<b>KLX 7000 F</b> , Festanbau, blau, 12 V	<b>2RL 008 181-001</b>
<b>KLX 7000 F</b> , Festanbau, blau, 24 V	<b>2RL 008 181-011</b>
<b>KLX 7000 FL</b> , Flexible Rohrstützenbefestigung, blau, 12 V	<b>2RL 008 183-001</b>
<b>KLX 7000 FL</b> , Flexible Rohrstützenbefestigung, blau, 24 V	<b>2RL 008 183-011</b>
<b>KLX 7000 M</b> , Magnetbefestigung, blau, 12 V	<b>2RL 008 182-001</b>
<b>KLX 7000 M</b> , Magnetbefestigung, blau, 24 V	<b>2RL 008 182-011</b>

Zubehör	Artikelnummer
<b>Gummiunterlage, flach</b> (für KLX 7000 F)	<b>9GD 862 164-001</b>
<b>Gummiunterlage, keilförmig</b> (für KLX 7000 F)	<b>9GD 863 033-001</b>

Weitere Zubehör- und Ersatzteile sind der Gesamtbroschüre „Einsatzfahrzeuge“ zu entnehmen.

