




KLX JuniorPlus



KLX JuniorPlus F



KLX JuniorPlus FL



KLX JuniorPlus M

Produktvorteile

- Xenon-Doppelblitztechnologie in modernem Design und attraktivem Preis-Leistungsverhältnis
- Servicefreundlich durch einfachen Austausch der Xenon-Normblitzröhre
- Schlagfeste Lichthauben aus Polycarbonat mit handlichem Druckpunkt-Verschlusssystem

Technische Daten

	12 V	24 V
Nennspannung (U_N):	12 V	24 V
Betriebsspannung (U_B):	12 - 16 V	24 - 32 V
Funkentstörung:	Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR25)	
Blitzfrequenz:	2 Hz Doppelblitz	
Elektrische Blitzenergie:	10 + 2 Ws	
Gesamtstromaufnahme:	3,3 A	1,7 A
Betriebstemperaturbereich:	-40° C bis +60° C	
Montage (KLX JuniorPlus F):	Von unten	
Schutzart:	IP 5K4K, IP 9K (hochdruckreinerfest)	

Typprüfung:

Lichttechnische Homologation:	E1 002141
EMV-Verträglichkeit:	e1 023486
Allgemein:	ECE-R65

Produktvarianten	Artikelnummer
KLX JuniorPlus F , Festanbau, blau, 12 V	2XD 009 051-021
KLX JuniorPlus F , Festanbau, blau, 24 V	2XD 009 051-031
KLX JuniorPlus FL , flexible Rohrstützenbefestigung, blau, 12 V	2XD 009 052-021
KLX JuniorPlus FL , flexible Rohrstützenbefestigung, blau, 24 V	2XD 009 052-031
KLX JuniorPlus M , Magnetbefestigung, blau, 12 V	2XD 009 053-021

Weitere Zubehör- und Ersatzteile sind der Gesamtbroschüre „Einsatzfahrzeuge“ zu entnehmen.

